



WPC-ulkoseinäpaneeli IPE - ruskea kohokuvioitu 219 × 26 × 2900 mm

Mitat: 219 × 26 × 2900 mm Materiaali: komposiittimuovi Pinta: kohokuvioitu / embossed Väri: ruskea / IPE Käyttökohde: ulkoseinien ja muiden soveltuvien pintojen verhous

Tuotenumero:

Hinta: 35,00 € alv. 0%

Tuoteosastot: [Pintamateriaalit ja valaistus](#), [Paneelit ulkokäyttöön](#)

Tuotekuvaus

Kuvaus WPC-seinäpaneeli on ulkokäyttöön tarkoitettu komposiittimuovista valmistettu verhouspaneeli. Paneelin pinnassa on puuta jäljittelevä kohokuvioitu tekstuuri, joka antaa julkisivulle lämpimän ja viimeistellyn ilmeen ilman aidon puuverhouksen tyypillistä pintakäsittelyn tarvetta. Paneelin koekstruusioteknikalla valmistettu pintakerros muodostaa tasaisen ja viimeistellyn pinnan. Rimoitettu profiili luo seinäpintaan modernin, kolmiulotteisen vaikutelman. Mitat: 219 × 26 × 2900 mm Materiaali: komposiittimuovi Pinta: kohokuvioitu / embossed Väri: ruskea / IPE Käyttökohde: ulkoseinien ja muiden soveltuvien pintojen verhous Paneelia voidaan käyttää esimerkiksi julkisivuissa, terassi- ja parvekerakenteiden seinäpinnoissa, piharakennuksissa sekä liike- ja ravintolatilojen ulkopinnoissa. **Säänkestävyys** Komposiittimuovi soveltuu ulkokäyttöön, ja paneeli on suunniteltu kestämaan ulko-olosuhteissa esiintyvää kosteutta ja lämpötilan vaihtelua. Komposiittipinta ei vaadi samanlaista säännöllistä maalausta tai öljyämistä kuin perinteinen puuverhous. Värissä ja pinnassa voi ajan myötä esiintyä luonnollista muutosta UV-säteilyn, sääolosuhteiden ja käyttöympäristön vaikutuksesta. **Vähäinen huoltotarve** Paneeli ei vaadi vuosittaista maalausta tai öljyämistä. Normaali huolto koostuu pääasiassa pinnan puhdistamisesta tarvittaessa. **WPC-ulkoseinäpaneelin asennus** Oikea asennustapa vaikuttaa paneelien toimivuuteen, ulkonäköön ja käyttöikään. Asennuksessa tulee ottaa huomioon käyttökohde, alusrakenne, ilmanvaihto sekä materiaalin lämpölaajeneminen. **Alustan valmistelu** Asennusalustan tulee olla riittävän suora, vakaa ja käyttökohteeseen soveltuva. Ulkorakenteessa tulee huolehtia siitä, ettei paneelin taakse jää seisovaa kosteutta. **Koolaus** Paneelit asennetaan tarkoitukseen soveltuvan koolauksen päälle. Koolauksen materiaalin, kiinnityksen ja jaon tulee soveltua käyttökohteeseen sekä paneelijärjestelmään **Paneelin asennus** Paneelit asennetaan valmistajan määrittelemällä kiinnitysjärjestelmällä. Ulkokäytössä kiinnikkeiden tulee soveltua ulko-olosuhteisiin. Asennuksessa tulee huomioida komposiittimateriaalin lämpölaajeneminen ja jättää rakenteeseen tarvittavat liikuntavarat. Paneelia ei tule asentaa täysin puristuksiin ympäröiviä rakenteita vasten. **Viimeistely** Kulmat, päädyt ja muut näkyvät reunat voidaan viimeistellä paneelijärjestelmään soveltuvilla listoilla ja profiileilla. Huolellinen viimeistely antaa asennukselle yhtenäisen ilmeen ja suojaa rakenteen reunoja. **Huolto** Komposiittimuovipaneeli on vähähuoltainen eikä normaalisti edellytä maalausta tai öljyämistä. **Puhdistus tarvittaessa** Pöly ja tavallinen lika voidaan poistaa vedellä, pehmeällä harjalla tai liinalla. Tarvittaessa voidaan käyttää mietoa puhdistusainetta. Puhdistusaine kannattaa huuhdella huolellisesti pois. **Painepesu** Voimakkaan painepesun käyttöä aivan paneelin pinnan läheltä kannattaa välttää, koska liian suuri paine voi vaurioittaa pintarakennetta. **Kiinnitysten tarkastus** Ulkoverhouksen kiinnitykset ja viimeistelylistat voidaan tarkastaa muun rakennuksen normaalin huollon yhteydessä. Huomio: tuotteen sävy voi vaihdella hieman valaistuksen, kuvausolosuhteiden ja näyttöasetusten mukaan.