

Porkka Inventus F8 - pakastekaappi R/R (oikeakätinen)

Toimitusaika 1vko Mitat: 850x750x2100 Sähköliitântä: 0,3kW/230V
Takuu: kolme vuotta

Tuotenumero:

Hinta: 4830,00 € alv. 0%

Tuoteosastot: [Pakastekaapit](#), [Kylmälaitteet ja -kalusteet](#)

Paino: 162 kg

Mitat: Dimensions: 75x85x210 cm



Tuotekuvaus

Porkkan Inventus F8 -pakastekaappi on erittäin energiatehokas ja tarkoitettu ammattikeittiöiden kovaan käyttöön vaativissa olosuhteissa. Inventus säilyttää säädetyn lämpötilan myös ovi auki tilanteissa ja tasaisena pysyvät säilytyslämpötilat auttavat hävikin pienentämisessä. Digitaalinen lämpötilanäyttö sisäänrakennetulla ohjauksyksiköllä. Säädetty lämpötila -25...-15 °C, puhallinjäähdytys. Ympäristön lämpötila +16...+43 °C. Ammattikäyttöön suunniteltuihin Inventus F8 -kaappeihin sopivat leveydeltään GN 2/1 hyllyt ja astiat. Perustiedot: -Ulkomitat: (l) 850 x (s) 750 x (k) 2100 mm -Sisämitat: (l) 654 x (s) 555 x (k) 1485 mm -Sähköteho: 0,3kW/230V - Säilytys- / sisätilavuus: 491 / 619 litraa Laitetiedot: -Oven käsisyys valittavissa -Ovessa vakiovarusteena lukko - Mukana 4 kpl GN 2/1 mitoitettuja säädettyjä lankaritulähylyjä (l) 651 x (s) 540 mm, jotka ovat säädettyissä 56 mm:n välein -Max./min. lämpötilan tallennus -Visuaalinen korkean/matalan lämpötilan hälytys -Ovi auki- hälytys - Anturivian hälytys -Jäähdyttimen puhdistuksen tiedot/hälytys -Sisä- ja ulkopinnoilla ruostumaton teräs AISI 304 - Eristeenä tiheää HCF-vapaata polyuretaania -Ovessa lukko, magneettitiiviste ja rasiusta kestävä jousisaranat, sulkeutuu automaattisesti tai jää auki avauskulman -ollessa yli 90° -Tehokas koneisto lauhduttimen ilmansuodattimella -Tehokas, ympäristöystävällinen, energiaa säästävä, hermeettinen ilmajäähdytteinen, HCF-vapaa jäähdytysaine R290 -Jalat ruostumatonta terästä, korkeus säädettyissä välillä 130 mm - 205 mm Suomessa Valmistettu. Inventus-tuotteilla on kolmen vuoden takuu. Lisävarusteet: -Keskuskoneliitântävalmius -Lisähyllyjä tarpeen mukaan -Ruostumattomat teräspaneelihyllyt -Leipomohyllyt -Pyörät, joista 2 lukittavia -Lyhemmät ruostumattomat teräsjalat, säädettyissä välillä 70 mm - 105 mm -Ovenavauspoljin